

TOIMIVUSDEKLARATSIOON (*Declaration of Performance = DoP*)

1. Tootetüübi individuaalne identifitseerimiskood	Vahelaeplaadid
2. Tootestandardile vastavad planeeritud kasutuskohad	Hoonete (k.a. tööstus- ja laohooned, ühiskondlikud hooned), parkimis- ja liikluspindade, kraavikatete jne. kandvate vahelagede osad
3. Tootja	Liisbet Betoon OÜ, Metsapunkti, Jõhvi vald, Ida-Virumaa 41547
4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem	2+
5. Harmoneeritud standard	EN 13747:2005+A2:2010
6. Teavitatud asutus	TTÜ Sertifitseerimisasutus, identifitseerimisnumber nr 1504, Väljastatud tootmisohje sertifikaat nr 1504-CPR-0541
7. Deklareeritud toimivus	Betooni normsurvetugevus $f_{ck,cube} = 25...50 \text{ N/mm}^2$ Sarruse normtõmbetugevus $f_{tk} = 500 \text{ N/mm}^2$ Muud omadused: Toote geomeetria, konstruktsioon, mehaaniline tugevus, tulepüsivus, heliisolatsioon, kestvus, vt projektdokumentatsioon
Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr.305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.	
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:	
Meelis Tint juhatuse liige	
26.05.2021 Jõhvi	
	